



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No

2873-CPR-M 545-17\_FR

FR

1. Code d'identification unique du produit type: **PV45-PRO**
2. Usage(s) prévu(s): **Cheville à scellement de type "à injection" pour fixation dans le béton non fissuré  
Code du domaine de produits : 33**
3. Fabricant: **DEWALT / Powers  
Richard-Klinger-Str. 11  
65510, Idstein, Allemagne**
4. Mandataire: **non applicable**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 1**
6. Document d'évaluation européen: **Les parties 1 et 5 ETAG 001, (2013) sont utilisées en tant que EAD  
ETA-13/0061 (28.06.2016)**  
Document d'évaluation européen: **ETA-13/0061 (28.06.2016)**  
Organisme d'évaluation technique: **TZÚS - TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ Prague**  
Organisme(s) notifié(s): **NB 2873 IFSW Darmstadt**

7. Performance(s) déclarée(s):  
Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance caractéristique pour charges de traction	Voir l'annexe C1

Sécurité en cas d'incendie (BWR 2)

Caractéristique essentielle	Performances
Réaction au feu	Les chevilles répondent aux exigences de
Résistance au feu	Aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Karl Evans**  
Vice President  
Professional Power Tools EANZ

Idstein, 01.01.2021

**i.V. Dr.-Ing. Philipp Mahrenholtz**  
Senior Engineering Manager



Cette DoP a été préparée en plusieurs langues. En cas de différend relatif à l'interprétation, la version anglaise prévaudra.